

Autoclave Biobase Modelo: BKQ-B II

- Sistema de control de microprocesador con varias funciones.
- Mano tipo de rueda de estructura de la puerta rápida abierta.
- Completar el proceso de llenado de agua, de escape pulso, la calefacción, la esterilización y secado de ejecución automática.
- Pantalla LED indica la temperatura interior y tiempo, así como los códigos de error.
- Más de la temperatura y la presión excesiva auto-protección
- Pulso de presión positiva agota el aire interno, mantiene la saturación de vapor.
- El precalentamiento de la cámara y el secado después de la esterilización para hacer efecto de la esterilización y secado completo seguro.
- Tanque de agua interno, el agua y el vapor circulan dentro.
- Auto expansión anillo de sellado de silicona.
- La temperatura se puede ajustar libremente (50 °C -126 °C).
- El tiempo se puede ajustar libremente (0-999 min).



Modelo	BKQ-B50II	BKQ-B75II	BKQ-B100II	BKQ-B150II
Capacidad	50	75	100L	150L
	(350 x 520) mm	(391x695 mm)	(500 x 560) mm	(500 x 760) mm
Material de Cámara	De acero inoxidable SUS304 médica			
Presión nominal de trabajo	0.175MPa			
Nominal de temperatura de trabajo	130 °C			
Presión máxima	0.2Mpa			
Rango del tiempo	0-999min			
Rango de temperatura	50 °C -126 °C			
Consumo de energía	4.8KW	5.8KW		6.0KW
Fuente de alimentación	AC220V.50Hz	AC220V.50Hz		AC380.50Hz
Accesorios estándar	Canasta de acero inoxidable * 2pcs			
Tamaño exterior (mm)	500x620x1200	550x640x1300	710x840x1300	710x840x1500
Tamaño del embalaje (mm)	560x680x1400	610x700x1500	770x900x1500	770x900x1700